

Штаб-квартира в Европе: MTD Products AG. Industriestraße 23 D-66129 Saarbrücken

(044) 361-14-48 , (098) 618-30-90 www.instroy.com.ua instroy2004@gmail.com

Нами был проведен тщательный подбор текстов и иллюстраций, а также сведений о габаритах и мощности. Тем не менее, мы не даем гарантию полной точности: в частности, не гарантируется, что реальные продукты соответствуют иллюстрациям по своим техническим характеристикам, цвету, форме и оснащению, и не гарантируется соответствие размеров реальных продуктов габаритам продуктов, приведенным на иллюстрациях.

Данный каталог действует с сентября 2012 года до выхода нового каталога компании МТD.





Каталог 2013

Общий каталог продукции







Новинки 2013 года

SMART, OPTIMA I ADVANCE

Среди широкого ассортимента моторизованной садовой техники МТD всегда можно найти оборудование, отвечающее вашим потребностям. С выпуском трех новых серий продуктов – SMART, OPTIMA и ADVANCE компания МТD предоставляет возможность любым садоводам - от

начинающих и любителей до профессионалов выбрать наиболее подходящий инструмент. Помимо выгодного соотношения цены и качества, изделия МТD отличает высокий уровень современных технологий, удобство эксплуатации и узнаваемый дизайн.



Серия садовой техники MTD SMART включает модели, идеально подходящие для тех, кто только начинает заниматься садоводством. Модели для начинающих - это высококачественные продукты с превосходным соотношением цены и качества.



Серия МТD ОРТІМА — это сочетание отличных рабочих характеристик, качества и удобства эксплуатации. В этой серии садовод-любитель непременно найдет устройство, идеально подходящее для своего типа газона – средней или большой площади, с деревьями, кустами, клумбами или с неровным рельефом.



Мощная и надежная садовая техника серии MTD ADVANCE придется по душе профессиональным садовникам. Это оборудование обеспечивает превосходную работоспособность и удобство эксплуатации даже при ежедневном уходе за газонами большой площади.



Минирайдеры

Поистине универсальны: компактные и маневренные минирайдеры МТD (газонокосилки с местом для оператора) с задним выбросом травы прекрасно работают даже на участках с большим количеством углов. Имеются две модели на выбор: MiniRider 60RD и MiniRider 60RDE с удобным электрическим стартером.



1033 и 1043 с шириной захвата 42 см и диаметром лески 3 мм – это мощные устройства с двигателем, имеющим двухопорный коленвал и внутренний стальной вал на 6 шарикоподшипниках. Для срезания высокой травы эти модели особенно эффективны. В комплект поставки входят такие принадлежности, как плечевые ремни и защитные очки, обеспечивающие удобную и безопасную работу в любое



Прочные и надежные бензиновые измельчители - новинки MTD 2013 года. Мощные универсальные измельчители легко справятся с садовым мусором и ветками. Они полностью соответствуют требованиям новейших стандартов и правил безопасности.

Стр. 42



Содержание







04 Газонокосилки

| шпиндельная газонокосилка | Ub |
|---|----|
| Электрические газонокосилки MTD SMART | 06 |
| Электрические газонокосилки MTD OPTIMA | 07 |
| Бензиновые газонокосилки MTD SMART | 30 |
| Бензиновые газонокосилки MTD OPTIMA | 11 |
| Бензиновые газонокосилки MTD ADVANCE | 14 |
| Газонокосилка MTD SMART с функцией мульчирования | 16 |
| Аккумуляторная газонокосилка MTD OPTIMA | 17 |
| Газонокосилка для газонов больших размеров MTD OPTIMA | 18 |
| Сенокосилка MTD OPTIMA | 19 |
| 20 Вертикуттеры | |
| Электрический вертикуттер MTD SMART | 21 |
| Бензиновый вертикуттер MTD SMART | 21 |
| 22 Садовые тракторы | |
| Садовые тракторы MTD SMART с боковым выбросом травы | 24 |
| Садовые тракторы MTD SMART с задним выбросом травы | 25 |
| Садовые тракторы MTD OPTIMA с боковым выбросом травы | 26 |
| Садовые тракторы MTD OPTIMA с задним выбросом травы | 28 |
| Минирайдеры MTD серии SMART | 31 |
| Минирайдеры MTD серии OPTIMA | 32 |
| Трактор MTD OPTIMA с нулевым радиусом разворота | 33 |
| Дополнительное оборудование | 34 |
| 38 Ножницы MTD для обрезки живой изгороди | |
| Электрические ножницы | 38 |
| Бензиновые ножницы | 38 |
| 39 Машина для подрезки | |
| кромок газона | |
| • | |
| 40 Триммеры и мотокосы | |
| Модели с электрическим двигателем | 41 |
| Модели с бензиновым двигателем | 42 |
| 44 Культиваторы | |
| Мотокультиваторы | 45 |
| Электрический культиватор | 47 |
| 48 Цепные пилы | |
| Электрические цепные пилы | 48 |
| Бензиновые цепные пилы | 49 |
| 50 Садовые пылесосы/ | |
| воздуходувки | |
| Садовые пылесосы | 50 |
| Воздуходувки | 51 |
| 52 Измельчители | |
| 54 Машина для колки дров | |
| | |

ГАЗОНОКОСИЛКИ

Продуманные решения, которые вдохновляют!

Все сады разные. Садоводы тоже: для кого-то уход за газоном — это удовольствие, а для кого-то — необходимость. Как бы вы ни относились к стрижке газонов, важно правильно выбрать оборудование, чтобы работа была в радость. Из широкой линейки продукции МТD можно выбрать именно ту газонокосилку, которая оптимально подходит для решения ваших задач.

Советы по выбору подходящей газонокосилки

Учтите рельеф участка

Для работ на газоне, имеющем холмистый, наклонный или неровный рельеф, а также труднодоступные участки, следует выбирать газонокосилку с самоходными колесами большого диаметра.

Учтите размер газона

Далее приведена таблица, которую можно использовать в качестве ориентира для подбора газонокосилки по ширине кошения. Точную площадь газона можно определить по символу площади, который указан рядом с соответствующим изображением продукта.

Ширина захвата косилки и площадь газона 30-38 см 39-42 см 46-51 см 53 см 84-87 см 350 м² 1000 м² 2000 м² 3000 м²



Этот символ указан в характеристиках изделий. Он поможет подобрать идеальную машину для вашего газона.

Мульчирование, сбор, выброс



При мульчировании происходит многократное измельчение скошенного материала, который остается на газоне и может быть сразу же использован в качестве натурального удобрения.



Газонокосилки с мешком или коробом-уловителем для травы гарантируют чистый и аккуратный газон.



Газонокосилки с задним или боковым выбросом скошенной травы предпочтительны при кошении высокой и влажной травы.



Многие из наших моделей могут выполнять от двух до четырех функций или могут быть дооборудованы с использованием соответствующих принадлежностей. Такую технику можно определить по обозначениям «2-в-1», «3-в-1», «3-в-1 OPTION» или «4-в-1».



- 1.Выброс в сторону
- 2. Сбор в травосборник



- 1. Выброс в сторону
- 2. Сбор в травосборник
- 3. Мульчирование



При помощи дополнительных принадлежностей функцию «2-в-1» можно расширить до «3-в-1»



- 1. Задний выброс скошенной травы
- 2. Боковой выброс скошенной травы
- 3. Сбор в травосборник
- 4. Мульчирование





Маленький помощник для аккуратной работы!

ШПИНДЕЛЬНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

Идеально подходит для стрижки газонов небольшой площади и палисадников

Компания MTD предлагает новинку: шпиндельную газонокосилку – идеального помощника для ухода за небольшими газонами и палисадниками. Она имеет ручной привод и поэтому работает очень тихо. При этом для работы не нужны источники питания, а само устройство практически не требует технического обслуживания. Это самый экономичный и экологически чистый вариант стрижки газонов.

Косилка удобна в работе — благодаря небольшому весу — и в хранении — благодаря полностью складной рукоятке. Аккуратная техника реза позволяет получить идеально ухоженный английский газон.

Для тех, кто рассматривает сторижку газона как приятное времяпрепровождение, шпиндельная газонокосилка— это замечательный помощник!



Принадлежности



Травосборник

(арт. № 196-759-678)

| | RM 380 |
|--------------------------------|---|
| Колеса | 200 мм, с шарикоподшипниками |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина захвата | 38 см |
| Устройство рег. высоты кошения | 4 положения |
| Высота кошения | 13–38 мм |
| Травосборник | Приобретается дополнительно (арт. № 196-759-678) |
| Комплект для мульчирования | - |
| Рукоятка | Эргономичной конструкции, полностью складывается |
| Bec | 9 кг |

Легкие и удобные в обращении

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ MTD SMART

Идеально подходят для ухода за газонами малого и среднего размера

Благодаря малому весу новые электрические газонокосилки MTD SMART очень удобны в обращении и позволяют легко обрабатывать даже труднодоступные участки, например между деревьями или под кустами. За счет компактных размеров и складных рукояток эти газонокосилки требуют совсем немного места для хранения.

Компактные и легкие: новые электрические газонокосилки MTD SMART представляют собой идеальные устройства для ухода за небольшими газонами, а также могут использоваться в качестве дополнения к садовым тракторам.

- + Небольшой вес
- + Низкий уровень шума
- + Удобство в обращении
- + Компактность



| | SMART 32 E | SMART 38 E | 46 E |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Двигатель | 1000 Вт/230 В | 1300 Вт/230 В | 1600 Вт/230 В |
| Колеса (передние/задние) | 130 мм/160 мм | 130 мм/160 мм | 180 мм/180 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен | Полипропилен | Сталь |
| Ширина захвата | 30,5 см | 37 см | 46 см |
| Регулировка высоты кошения | Трехпозиционная, индивидуальная | Трехпозиционная, индивидуальная | Шестипозиционная, индивидуальная |
| Высота кошения | 25–60 мм | 25–60 мм | 20–90 мм |
| Травосборник | 28 л, жесткий | 35 л, жесткий | 70 л, мягкий |
| Комплект для мульчирования | - | - | Приобретается дополнительно (арт. № 196-733-678) |
| Рукоятка | Стандартная | Стандартная | Opti, полностью складного типа |
| Bec | 12 кг | 14 кг | 25 кг |



Удобные в обращении, малошумные и высокоэффективные

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ MTD OPTIMA

Идеально подходят для ухода за газонами малого и среднего размера

Электрические газонокосилки МТD ОРТІМА—это бюджетные модели, сочетающие надежную конструкцию с привлекательным дизайном. К другим преимуществам этого оборудования можно отнести легкость управления и отсутствие необходимости частого технического обслуживания.

Режущие деки, изготовленные методом глубокой вытяжки, обеспечивают превосходное качество реза и высокую эффективность захвата травы, а объемные травосборники не приходится часто опустошать. Компактные и удобные в обращении, эти газонокосилки идеально подходят для ухода за газонами плошадью до 500 м².

- + Низкий уровень шума
- + Выгодное соотношение цены и качества
- + Экологичность
- + Удобство в обращении
- + Задние колеса большого диаметра
- + Индикатор заполнения травосборника



| | 3412 E HW | 3816 E HW | 4218 E HW |
|-----------------------------|--|---|---|
| Двигатель | 1200 Вт/230 В | 1600 Вт/230 В | 1800 Bt/230 B |
| Колеса (передние/задние) | 150 мм/200 мм | 150 мм/260 мм | 150 мм/260 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен |
| Ширина захвата | 34 см | 38 см | 42 см |
| Регулировка высоты кошения | Пятипозиционная, центрального типа | Пятипозиционная, центрального типа | Семипозиционная, центрального типа |
| Высота кошения | 30-70 мм | 30-70 мм | 22-72 мм |
| Травосборник | 40 л, мягкий с жестким верхом | 50 л, мягкий с жестким верхом | 60 л, мягкий с жестким верхом |
| Комплект для мульчирования | - | Приобретается дополнительно (арт. № 196-585-678) | Приобретается дополнительно (арт. № 196-586-678) |
| Рукоятка | Эргономичная, полностью складного типа | Эргономичная, полностью складного типа | Эргономичная, полностью складного типа |
| Регулировка высоты рукоятки | Трехпозиционная | Трехпозиционная | Трехпозиционная |
| Bec | 14 кг | 18 кг | 23 кг |



БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ MTD SMART

Идеально подходят для ухода за газонами среднего размера

Удобство в обращении, надежность и прочность – таковы основные характеристики серии газонокосилок MTD SMART для начинающих садоводов. Все модели оборудованы малошумным двигателем MTD ThorX OHV, гарантирующим удобство и надежность работы. Высота кошения устанавливается на одну из шести фиксированных позиций с помощью двух рычагов. Серия газонокосилок MTD SMART включает модели без привода с шириной захвата 42 см и 46 см и модели с приводом на задние колеса с шириной захвата от 42 см до 53 см.

Вы можете выбрать, будет ли скошенная трава собираться в травосборник или оставаться на газоне. Газонокосилки оборудованы травосборником емкостью 60 или 70 литров с большим отверстием для удобства опустошения.

Двигатель MTD ThorX OHV

Устанавливается на всех бензиновых газонокосилках MTD Smart.

- Распредвал конструкции OHV и свеча зажигания расположены непосредственно над поршнем в центре камеры сгорания, благодаря чему обеспечивается максимальная температура и эффективность сгорания топливной смеси.
- Преимущества:
 - повышенная мощность
 - сниженный объем выбросов

уменьшенный расход топлива

• малый уровень шума











| | 395 PO | SMART 42 PO |
|---------------------------------|---|--|
| Двигатель | MTD ThorX 35, 123 cm ³ | MTD ThorX 35, 123 cm ³ |
| Мощ., кВт/частота вращ., об/мин | 1,7/2850 | 1,7/2850 |
| Пуск | Ручной стартер | Ручной стартер |
| Колеса (передние/задние) | 175 мм/175 мм | 180 мм/180 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен | Сталь |
| Ширина захвата | 39,5 см | 42 cm |
| Регулировка высоты кошения | Трехпозиционная, индивидуальная для передних/задних колес | Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес |
| Высота кошения | 36–72 мм | 28–92 мм |
| Травосборник | 40 л, мягкий | 60 л, мягкий |
| Комплект для мульчирования | - | Приобретается дополнительно (арт. № 196-587-678) |
| Рукоятка | Стандартная | Opti, полностью складного типа |
| Bec | 19 кг | 28 кг |



| | SMART 46 PO | 51 BO |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Двигатель | MTD ThorX 35, 123 см | MTD ThorX 35, 123 см ³ |
| Мощ., кВт/частота вращ., об/мин | 1,7/2850 | 1,7/2850 |
| Пуск | Ручной стартер | Ручной стартер |
| Колеса (передние/задние) | 180 мм/180 мм | 180 мм/180 мм |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь |
| Ширина захвата | 46 см | 51 см |
| Регулировка высоты кошения | Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес | Трехпозиционная, индивидуальная |
| Высота кошения | 28–92 мм | 35–55 мм |
| Травосборник | 60 л, мягкий | - |
| Комплект для мульчирования | Приобретается дополнительно (арт. № 196-588-678) | - |
| Рукоятка | Opti, полностью складного типа | Стандартная |
| Bec | 29 кг | 27 кг |

С приводом на колеса



| | SMART 42 SPO | SMART 46 SPO |
|---------------------------------|--|--|
| Двигатель | MTD ThorX 35, 123 cm ³ | MTD ThorX 35, 123 cm ³ |
| Мощ., кВт/частота вращ., об/мин | 1,7/2850 | 1,7/2850 |
| Пуск | Ручной стартер | Ручной стартер |
| Колеса (передние/задние) | 180 мм/200 мм | 180 мм/200 мм |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь |
| Ширина захвата | 42 cm | 46 см |
| Регулировка высоты кошения | Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес | Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес |
| Высота кошения | 28-92 мм | 28-92 мм |
| Травосборник | 60 л, мягкий | 60 л, мягкий |
| Комплект для мульчирования | Приобретается дополнительно (арт. № 196-587-678) | Приобретается дополнительно (арт. № 196-588-678) |
| Рукоятка | Opti, полностью складного типа | Opti, полностью складного типа |
| Bec | 33 кг | 34 кг |



| | 46 SPOE | SMART 53 SPO |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Двигатель | MTD ThorX 55, 173 см ³ | MTD ThorX 55, 173 см ³ |
| Мощ., кВт/частота вращ., об/мин | 2,6/2850 | 2,6/2850 |
| Пуск | Электростартер | Ручной стартер |
| Колеса (передние/задние) | 180 мм/200 мм | 180 мм/200 мм |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь |
| Ширина захвата | 46 см | 53 см |
| Регулировка высоты кошения | Шестипозиционная, центральная | Шестипозиционная, индивидуальная для передних/задних колес |
| Высота кошения | 20-90 мм | 28–92 мм |
| Травосборник | 70 л, мягкий | 70 л, мягкий |
| Комплект для мульчирования | Стандартный | Приобретается дополнительно (арт. № 196-589-678) |
| Рукоятка | Opti, полностью складного типа | Opti, полностью складного типа |
| Bec | 33 кг | 39 кг |



БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ MTD OPTIMA

Идеально подходят для ухода за газонами среднего и большого размера

Вам нужно подстричь газон большей площади или газон, расположенный на неровной местности или склоне? Тогда Ваш выбор — удобные и высокопроизводительные бензиновые газонокосилки MTD OPTIMA. Они оборудованы центральной регулировкой высоты кошения и высокопроизводительными двигателями. Вы можете выбрать газонокосилку с ручным приводом или приводом на колеса, а также газонокосилку с задними колесами обычного или большего диаметра для работы на участках любого типа. Рукоятки газонокосилок полностью складные, благодаря чему машины не занимают много места при хранении. Скошенная трава может собираться в травосборник или оставаться на газоне. Некоторые модели поставляются с комплектом для мульчирования. Все остальные модели газонокосилок МТО ОРТІМА могут быть дополнительно оборудованы комплектом для мульчирования. Травосборники большой емкости, которые можно легко извлечь через рукоятку, и высокая маневренность завершают внушительный перечень достоинств бензиновых газонокосилок серии МТО ОРТІМА, обеспечивающих комфорт и высокую производительность работы.

- + Легкая обработка неровных участков благодаря приводу на колеса (кроме моделей OPTIMA 42 PB и OPTIMA 46 PB)
- + Сбор или выброс скошенной травы
- + Комплект для мульчирования, приобретаемый дополнительно или включенный в поставку некоторых моделей
- + Высокая эффективность кошения и сбора травы
- + Центральная регулировка высоты кошения
- + Мощные двигатели
- + Легкость в эксплуатации



| | OPTIMA 42 PB | OPTIMA 46 PB |
|---------------------------------|--|--|
| Двигатель | B&S 450 E Series, 125 cm ³ | B&S 450 E Series, 125 см ³ |
| Мощ., кВт/частота вращ., об/мин | 1,9/2900 | 1,9/2900 |
| Пуск | Ручной стартер | Ручной стартер |
| Колеса (передние/задние) | 180 мм/180 мм | 180 мм/180 мм |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь |
| Ширина захвата | 42 см | 46 см |
| Регулировка высоты кошения | Шестипозиционная, центральная | Шестипозиционная, центральная |
| Высота кошения | 28-92 мм | 28–92 мм |
| Травосборник | 60 л, мягкий | 60 л, мягкий |
| Комплект для мульчирования | Приобретается дополнительно (арт. № 196-587-678) | Приобретается дополнительно (арт. № 196-588-678) |
| Рукоятка | Opti, полностью складного типа | Opti, полностью складного типа |
| Регулировка высоты рукоятки | Трехпозиционная | Трехпозиционная |
| Bec | 28 кг | 29 кг |



| | OPTIMA 42 SPB | OPTIMA 46 SPB | OPTIMA 46 SPB HW |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Двигатель | B&S 450 E Series, 125 см ³ | B&S 500 E Series, 140 см ³ | B&S 500 E Series, 140 см ³ |
| Мощ., кВт/частота вращ., об/мин | 1,9/2900 | 2,0/2900 | 2,0/2900 |
| Пуск | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер |
| Колеса (передние/задние) | 180 мм/200 мм | 180 мм/200 мм | 180 мм/280 мм |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь | Сталь |
| Ширина захвата | 42 см | 46 см | 46 см |
| Регулировка высоты кошения | Шестипозиционная, центральная | Шестипозиционная, центральная | Шестипозиционная, центральная |
| Высота кошения | 28–92 | 28–92 | 28–92 |
| Травосборник | 60 л, мягкий | 60 л, мягкий | 60 л, мягкий |
| Комплект для мульчирования | Приобретается дополнительно (арт. № 196-587-678) | Приобретается дополнительно (арт. № 196-588-678) | В комплекте поставки |
| Рукоятка | Opti, полностью складного типа | Opti, полностью складного типа | Opti, полностью складного типа |
| Регулировка высоты рукоятки | Трехпозиционная | Трехпозиционная | Трехпозиционная |
| Bec | 33 кг | 34 кг | 37 кг |









| | OPTIMA 53 SPB | OPTIMA 53 SPB HW |
|---------------------------------|--|---|
| Двигатель | B&S 625 E Series, 190 cm ³ | В&S 675 EX Series RS, 190 см ³ |
| Мощ., кВт/частота вращ., об/мин | 2,4/2900 | 2,6/2900 |
| Пуск | Ручной стартер | Ручной стартер |
| Колеса (передние/задние) | 200 мм/200 мм | 200 мм/280 мм |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь |
| Ширина захвата | 53 см | 53 см |
| Регулировка высоты кошения | Шестипозиционная, центральная | Шестипозиционная, центральная |
| Высота кошения | 28–92 мм | 28–92 мм |
| Гравосборник | 70 л, мягкий | 70 л, мягкий |
| Комплект для мульчирования | Приобретается дополнительно (арт. № 196-589-678) | В комплекте поставки |
| Рукоятка | Opti, полностью складного типа | Opti, полностью складного типа |
| Регулировка высоты рукоятки | Трехпозиционная | Трехпозиционная |
| Bec | 39 кг | 40 кг |



Совершенство техники – до мельчайших деталей

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ MTD ADVANCE

Идеально подходят для ухода за газонами среднего и большого размера

Превосходные технические характеристики и прекрасная производительность даже при большом объеме работы — серия бензиновых газонокосилок МТО ADVANCE удовлетворит требования самых взыскательных профессионалов! Эти газонокосилки идеально подходят для средних и больших газонов, газонов с кустами, деревьями и склонами. Благодаря чрезвычайно малошумному и высокопроизводительному четырехтактному двигателю Kawasaki, приводящему в движение задние колеса большого диаметра, даже кошение на склонах не потребует особых усилий. Газонокосилки

этой серии могут выбрасывать скошенную траву сбоку или сзади, а также выполнять мульчирование. Скорость на модели ADVANCE 53 SPKV HW можно регулировать при помощи расположенного на рукоятке рычага, позволяющего согласовать движение газонокосилки с ходьбой оператора. Кроме того бензиновые газонокосилки MTD ADVANCE имеют прочный стальной корпус, удобную центральную регулировку высоты кошения, складную рукоятку и травосборник с жестким верхом и встроенным индикатором заполнения.

Благодаря регулятору скорости на модели ADVANCE 53 SPKV HW ее движение можно согласовать со скоростью вашей ходьбы.





Одна машина – четыре функции

При использовании бензиновых газонокосилок MTD ADVANCE вы можете не только мульчировать или собирать скошенную траву в травосборник, но и выбирать боковой или задний выброс травы.

Двигатель Kawasaki: мощный надежный двигатель.





Индикатор заполнения травосборника

Индикатор заполнения травосборника сообщает о необходимости его опустошения.





| | ADVANCE 53 SPK HW | ADVANCE 53 SPKV HW |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Двигатель | Kawasaki FJ 180 B, 180 cm ³ | Kawasaki FJ 180 B, 180 cm³ |
| Мощ., кВт/частота вращ., об/мин | 3,0/2900 | 3,0/2900 |
| Пуск | Ручной стартер | Ручной стартер |
| Колеса (передние/задние) | 200 мм/280 мм | 200 мм/280 мм |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь |
| Ширина захвата | 53 см | 53 см |
| Регулировка высоты кошения | Шестипозиционная, центральная | Шестипозиционная, центральная |
| Высота кошения | 28-92 мм | 28-92 мм |
| Травосборник | 70 л, мягкий с жестким верхом | 70 л, мягкий с жестким верхом |
| Комплект для мульчирования | В комплекте поставки | В комплекте поставки |
| Дефлектор | Боковой и задний | Боковой и задний |
| Рукоятка | Opti, полностью складного типа | Opti, полностью складного типа |
| Регулировка высоты рукоятки | Трехпозиционная | Трехпозиционная |
| Bec | 42 кг | 44 кг |

Задние колеса большого диаметра

Задние колеса большого диаметра облегчают уход за газоном на холмистых, крутых или неровных участках.





Рукоятка полностью складного типа

Наличие рукоятки складного типа позволяет за несколько движений сократить до минимума площадь, необходимую для хранения или транспортировки газонокосилки.

Устройство регулировки высоты кошения центрального типа

Одним движением можно установить высоту кошения в одно из 6 возможных положений.





Эргономичная рукоятка

Благодаря рукоятке удобной конструкции, имеющей мягкое покрытие, вы сможете легко контролировать управление косилкой, прекладывая минимальные усилия и сохраняя максимально комфортное положение тела.

Скошенная трава – это ценное натуральное удобрение

ГАЗОНОКОСИЛКА MTD SMART С ФУНКЦИЕЙ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Идеально подходит для ухода за газонами среднего размера

Мульчирование — это отличный способ ухода за газоном, который заключается в том, что скошенная трава сильно измельчается и выбрасывается обратно на газон. Оставаясь на газоне, она удобряет, помогает удерживать влагу и защищает газон от слишком сильного солнечного света. Благодаря мульчированию, газон сохраняет красивай зеленый цвет, а вы экономите время - поскольку необходимость в очистке травосборника отпадает. МТD предлагает идеальную мульчирующую газонокосилку с декой специальной формы, которая обеспечивает превосходный результат.



| | G 46 MO |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Двигатель | MTD ThorX 45, 139 см ³ |
| Мощ., кВт/частота вращ., об/мин | 2,0/3000 |
| Пуск | Ручной стартер |
| Колеса (передние/задние) | 200 мм/200 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина захвата | 46 см |
| Регулировка высоты кошения | Девятипозиционная, индивидуальная |
| Высота кошения | 35–100 мм |
| Травосборник | - |
| Комплект для мульчирования | В комплекте поставки |
| Рукоятка | Стандартная, полностью складного типа |
| Регулировка высоты рукоятки | Двухпозиционная |
| Bec | 26 кг |



Благодаря конструктивным особенностям этой косилки, во время кошения трава снова и снова возвращается на путь движения ножа, пока не будет разрезана на мелкие кусочки. Таким образом, скошенная вами трава буквально исчезает.

Очевидные преимущества

- + Легкость в эксплуатации
- + Компактность и небольшой вес
- + Мульчирование или боковой выброс травы по выбору
- + Рукоятка полностью складного типа
- + Мощный двигатель
- + Высокая эффективность кошения

Ключевое слово-Мульчирование

1. Мульчирование экономит время

Не требуется сбор и утилизация скошенной травы.

2. Мульчирование экономит деньги

Сокращаются издержки на минеральные удобрения, так как скошенная трава является прекрасным натуральным удобрением для газона.

3. Мульчирование защищает газон

Повторное использование скошенной травы оказывает положительное действие: ваш газон будет защищен от пересыхания, а также сохранит свой натуральный цвет.

Чтобы мульчирование давало максимальный эффект, необходимо следить за тем, чтобы не скашивать газон больше, чем на одну треть высоты (не более 3 см). Также необходимо обращать внимание на регулярность кошения—в основное время роста следует косить один-два раза в неделю.



Мощность и производительность без бензина и кабелей

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА MTD OPTIMA


Идеально подходит для ухода за газонами малого размера

Аккумуляторная газонокосилка LI-ION POWER 34 от MTD прекрасно справляется с лужайками и небольшими газонами. для работы на садово-огородных участках и в небольших садах. Полностью заряженная батарея обеспечивает полную обработку газона площадью до 250 м² с высоким качеством стрижки. Время работы можно увеличить с помощью сменного аккумулятора, приобретаемого отдельно.

Аккумуляторная газонокосилка от MTD гарантирует превосход-

окружающей среды. Она представляет собой замечательную альтернативу электрической косилке с кабельным питанием.

Исключительное удобство при работе с газонокосилкой LI-ION POWER 34 обеспечивается благодаря травосборнику с индикатором заполнения, регулируемой по высоте рукоятке и центральной регулировке высоте кошения.









| | LI-ION POWER 34 |
|-----------------------------|---|
| Двигатель | 2x36 B/1,45 А•ч — сменная литий-ионная аккумуляторная батарея |
| Колеса (передние/задние) | 150 мм/170 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Ширина захвата | 34 см |
| Регулировка высоты кошения | Пятипозиционная, центральная |
| Высота кошения | 20–60 мм |
| Травосборник | 35 л, мягкий |
| Комплект для мульчирования | |
| Рукоятка | Pult, полностью складного типа |
| Регулировка высоты рукоятки | Двухпозиционная |
| Bec | 13 кг |

Дополнительное оборудование:



сменный аккумулятор

(арт. № 196-760-678)

- + Устройство регулировки высоты кошения центрального типа
- + Легкость в обращении
- + Небольшой вес
- + Отсутствие кабелей
- + Не требует значительного времени на обслуживание
- + Не наносит вреда окружающей среде
- + Внешнее зарядное устройство входит в комплект поставки
- + Эргономичная конструкция рукоятки



Мощность для вашего сада

ГАЗОНОКОСИЛКА MTD OPTIMA ДЛЯ ГАЗОНОВ БОЛЬШИХ

Нужно скосить траву территории с холмистым ландшафтом? Тогда Вам наверняка не захочется самостоятельно толкать газонокосилку вверх по склонам! В таком случае самой подходящей моделью будет самоходная газонокосилка МТD для ухода за большими площадями. Газонокосилка WCM 84 сочетает в себе мощность садового трактора и функции бензиновой мульчирующей косилки.

Косилка легко приводится в движение надежным двигателем B&S OHV. Перечень характеристик, которые обеспечивают удобство при работе, прекрасно дополняют ширина захвата в 84 см, устройство регулировки высоты кошения центрального типа, а также эргономичная рукоятка полностью складного типа. Благодаря этому даже газоны большой площади теперь стричь легче, чем когда-либо раньше.

| | WCM 84 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Двигатель | B&S 3105 Series, 344 cm ³ |
| Мощ., кВт/частота вращ., об/мин | 6,5/2900 |
| Емкость топливного бака | 7,5 л |
| Пуск | Ручной стартер |
| Передачи | 4 – переднего хода/1 – заднего |
| Колеса (передние/задние) | 200 мм/400 мм, с шарикоподшипниками |
| Материал корпуса | Сталь |
| Ширина захвата | 84 см |
| Регулировка высоты кошения | Восьмипозиционная, центральная |
| Высота кошения | 25–100 мм |
| Травосборник | - |
| Комплект для мульчирования | В комплекте поставки |
| Дефлектор | В комплекте поставки |
| Рукоятка | Полностью складного типа |
| Bec | 120 кг |





СЕНОКОСИЛКА MTD OPTIMA

Идеально подходит для кошения газонов с высокой травой и лугов

Ширина захвата 87 см и мощный двигатель B&S делают сенокосилку от MTD наиболее подходящим инструментом для кошения высокой травы на газонах и лугах с высокой растительностью. Дополнительно предлагаемое оборудование для использования в зимний период превращает косилку в ценного помощника, который может работать круглый год.





| | BM 87-35 |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Двигатель | B&S 450 Series, 148 см ³ |
| Мощ., кВт/частота вращ., об/мин | 1,9/3100 |
| Пуск | Ручной стартер |
| Привод колес | Задние колеса |
| Колеса | 32,5 x 12,5 см, пневматические |
| Ширина захвата | 87 см |
| Регулировка высоты кошения | 10–30 мм |
| Регулировка высоты рукоятки | Есть |
| Bec | 53 кг |



- + Аккуратное кошение газонной и дикорастущей травы
- + Незасоряющийся универсальный режущий механизм с закаленными лезвиями
- + Регулировка высоты рукоятки для поддержания наиболее комфортного положения тела при работе
- + Полностью складная рукоятка
- + Режущий механизм с шириной захвата 87 см оснащен регулируемыми по высоте скользящими «лыжами» и боковой защитой от столкновения с препятствиями
- + Пневматические колеса
- + Дополнительно предлагаемое оборудование для использования в зимний период





Свободное дыхание вашего газона

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ВЕРТИКУТТЕРЫ MTD SMART

Вашему газону понравиться дышать свободно — обработайте его вертикуттером! Дважды в год — лучше всего в сухие дни весной и осенью газон нужно осбождать от листьев, мха и остатков растений, которые скапливаются на его поверхности. Этот слой задерживает влагу, не пропускает к почве воздух и препятствует росту корней газона. Кроме того он представляет благоприятную почву для развития плесени. Правильно подобранный вертикуллер поможет решить эту проблему.

Компания MTD предлагает широкую линейку вертикуллеров, в которой обязательно найдется модель, отвечающая вашим потребностям.

Электровертикуттеры от МТD

Мощные электрические вертикуттеры прекрасно подходят для обработки малых и средних газонов. Прочные и высокоэффективные, они также очень удобны в работе. Вертикуттеры оснащены мощным двигателем и имеют ширину захвата до 40 см, поэтому вы сможете легко провести необходимую обработку газона.

Бензиновые вертикуттеры от МТО

Приобретая бензиновый вертикуттер от MTD, вы получаете инструмент, оснащенный 21 или 24 ножами. Рабочая глубина всех моделей центрально и плавно регулируется. Фиксированные ножи, изготовленные из специальной стали, тщательно выполняют работу по вертикуттированию — работая как роторное колесо, они извлекают уплотнения из газона и «вычесывают» из него мох и остатки травы.

- + Удаляют остатки растений, мох и сорняки
- + Применение способствует здоровому росту газона
- + Аэрируют почву для лучшего проникновения в нее воздуха, воды и питательных веществ





| | VE 30 B | VE 40 B |
|----------------------------------|-------------------------------|--|
| Двигатель | 1000 Вт/230 В | 1500 Вт/230 В |
| Колеса (передние/задние) | 130 мм/160 мм | 180 мм/180 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен | Сталь |
| Ширина захвата | 30 см | 40 см |
| Система регулир. глуб. обработки | Трехпозиционная, ручного типа | Центрального типа |
| Глубина обработки | 0–8 мм | 0—8 мм |
| Мягкий травосборник | 24 л | 45 л |
| Привод ножей | Ременный | Ременный |
| Ножи | 15, неподвижного типа | 21, неподвижного типа |
| Рукоятка | Стандартная | Эргономичная, полностью складного типа |
| Bec | 12 кг | 31 кг |

Дополнительное оборудование:



Садовый каток

Стальной садовый каток от MTD с шириной захвата 49 см, диаметром 32 см, массой около 10 кг.

(арт. № 196-300С678)



| | VG 40 BM | VG 45 BM |
|----------------------------------|--|--|
| Двигатель | MTD ThorX 35 H, 123 cm³ | MTD ThorX 55 H, 179 см ³ |
| Колеса (передние/задние) | 180 мм/180 мм | 180 мм/180 мм |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь |
| Ширина захвата | 40 см | 45 см |
| Система регулир. глуб. обработки | Центрального типа | Центрального типа |
| Глубина обработки | 0–8 мм | 0–8 мм |
| Мягкий травосборник | 45 л | 50 л |
| Привод ножей | Ременный | Ременный |
| Ножи | 21, неподвижного типа | 24, неподвижного типа |
| Рукоятка | Эргономичная, полностью складного типа | Эргономичная, полностью складного типа |
| Bec | 33 кг | 35 кг |





Как подобрать подходящий садовый трактор?


Примите во внимание тип участка

Для работы на холмистых участках следует выбирать машину с более широкими колесами и мощным двигателем. Наша подвесная режущая дека идеально подходит для больших и неровных газонов, поскольку легко адаптируется к поверхности земли.

Учтите размер газона

Размер газона—один из важнейших факторов, определяющих выбор подходящего трактора. При определении подходящей ширины захвата рекомендуем вам ориентироваться на таблицу внизу или использовать символ площади, который указан рядом с каждым садовым трактором.





Мульчирование, сбор, выброс



Для достижения профессиональных результатов обработки газона скошенную траву можно собирать в травосборник и затем использовать для приготовления компоста. На всех моделях с задним выбросом травы травосборник можно опустошать не сходя с водительского сиденья.




Если собирать траву вы не планируете, можно использовать дефлектор для выброса травы. При этом скошенная трава останется лежать на газоне.

3 Мульчирование

Преимущество мульчирования заключается в том, что происходит удобрение земли измельченной травой. Скошенный материал, содержащий питательные вещества, может быть использован в качестве натурального удобрения. В частности, рекомендуется проводить мульчирование в течение сухих летних месяцев для защиты газона от высыхания. Почти все модели садовых тракторов МТD можно дополнительно оснастить комплектом для мульчирования.









Несколькими простыми движениями вы можете адаптировать трактор к работе в соответствующее время года, а также к текущим условиям эксплуатации. Большинство наших тракторов уже оснащены двумя или тремя функциями или могут быть дооборудованы с использованием соответствующих дополнительных принадлежностей. Эти машины отмечены значками «2-в-1», «3-в-1» или «3-в-1 OPTION».











Гидростатическая трансмиссия



При помощи дополнительных принадлежностей функцию «2-в-1» можно расширить до «3-в-1».

Трансмиссии







Задний выброс



Боковой выброс

Гидростатическая трансмиссия обеспечивает плавное и точное ма-

неврирование трактора. На наших тракторах с задним выбросом с

помощью педали возможна бесступенчатая регулировка как скорости,

так и движения вперед и назад. Таким образом, обе руки остаются

на рулевом колесе, поскольку включение и выключение сцепления и

переключение передач не требуется. На наших тракторах с боковым

выбросом привод очень удобно регулируется ручным рычагом.

Трансмиссия Transmatic

Переключение на ходу

С помощью трансмиссии Transmatic обеспечивается удобное переключение передач во время движения. Вам следует лишь воспользоваться рычагом переключения передач для выбора основной скорости и начать движение. Трактор можно притормаживать педалью тормоза и снова разгонять, не переключая передачу. После отпускания педали тормоза трактор автоматически возвращается к скорости, установленной ранее

установленной ранее. Наши садовые тракторы

Продуманы до мельчайших деталей



Эргономика элементов управления



Шины, безопасные для газона



Колеса деки, не повреждающие газон



Большинство наших тракторов с задним выбросом позволяют опустошать травосборник не покидая водительского кресла



Малый радиус разворота для лучшей маневренности



Тракторы с задним выбросом и двухножевой декой имеют ножи, которые вращаются навстречу друг другу и эффективно перемещают скошенную траву в травосборник



Капот полностью откидывается вперед и снимается, что сильно упрощает техническое обслуживание



Открытая рама обеспечивает водителю удобство посадки и высадки



Передняя маятниковая ось для ровного и профессионального кошения даже на неровной поверхности



Некоторые из наших садовых тракторов оснащены моечной форсункой для упрощения очистки деки



CAДOBЫЕ ТРАКТОРЫ MTD SMART

с задним и боковым выбросом травы

Вам предстоит подстричь газон большой площади, и вы хотите справиться с задачей как можно быстрее? В таком случае лучшим выбором будет садовый трактор MTD SMART с задним или боковым выбросом травы. Обработав газон при помощи этой машины, вы вряд ли когда-нибудь захотите вновь воспользоваться ручной газонокосилкой. Садовые тракторы MTD SMART практичны, прочны и надежны. Благодаря ширине захвата от 76 см до 107 см они идеально подходят для газонов площадью от 1000 до 2000 м². Малый радиус разворота, составляющий 46 см, позволяет легко

и безопасно подстригать траву вокруг кустов и клумб. Все модели также оснащены открытой рамой, обеспечивающей удобство посадки и высадки, подстаканником, регулируемым сиденьем, передними фарами и эргономичными органами управления декой и трансмиссией. Высота кошения может быть легко установлена в одно из пяти положений от 30 мм до 95 мм.







| | RF 125 | RG 145 |
|-----------------------------------|--|--|
| Ширина захвата | 96 см | 107 см |
| Регулировка высоты кошения | Пятипозиционная, 30–95 мм | Пятипозиционная, 30-95 мм |
| Двигатель | MTD, одноцилиндровый | B&S PB, одноцилиндровый |
| Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин | 6,2/2800 | 9,1/2800 |
| Емкость топливного бака | 3,8 л | 3,8 л |
| Трансмиссия | Transmatic | Transmatic |
| Травосборник | Приобретается дополнительно (арт. № ОЕМ-190-180A)* | Приобретается дополнительно (арт. № ОЕМ-190-180A)* |
| Комплект для мульчирования | Приобретается дополнительно (арт. № ОЕМ-190-116)* | Приобретается дополнительно (арт. № ОЕМ-190-116)* |
| Дефлектор | В комплекте поставки | В комплекте поставки |
| Радиус разворота | 46 см | 46 см |
| Колеса (передние/задние) | 32,5 x 12,5 cm/45 x 16,5 cm | 37,5 x 15 cm/50 x 20 cm |
| Приблизит. размеры (Д/Ш/В) | 170/130**/100 см | 170/139***/100 см |
| Bec | 150 кг | 175 кг |

^{*} Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.

** 107 см без дефлектора *** 115 см без дефлектора

- + Передние фары
- + Трансмиссия Transmatic с переключением на ходу
- + Плавающая дека
- + Передняя ось с маятниковой подвеской
- + Открытая рама для облегчения посадки и высадки
- + Малый радиус разворота
- + По желанию можно дооснастить трактор до комплектации «3-в-1»: выброс, мульчирование и сбор



НОВИНКА С задним выбросом TRANSMATIC TRANSMATIC

| | RC 125 | RE 125 | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Ширина захвата | 76 см | 92 см | |
| Регулировка высоты кошения | Пятипозиционная, 30-95 мм | Пятипозиционная, 30-95 мм | |
| Двигатель | MTD, одноцилиндровый | MTD, одноцилиндровый | |
| Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин | 6,0/2600 | 6,2/2800 | |
| Емкость топливного бака | 3,8 л | 3,8 л | |
| Трансмиссия | Hydrostatic | Transmatic | |
| Травосборник | 200 л | 240 л, мягкий с жестким верхом | |
| Комплект для мульчирования | - | Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)* | |
| Дефлектор | В комплекте поставки | Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)* | |
| Радиус разворота | 46 см | 46 см | |
| Колеса (передние/задние) | 32,5 x 12,5 cm/45 x 16,5 cm | 32,5 х 12,5 см/45 х 16,5 см | |
| Приблизит.размеры (Д/Ш/В) | 225**/91/103 см | 225**/99/103 см | |
| Bec | 185 кг | 195 кг | |





| | OPTION | OPTION |
|-----------------------------------|---|--|
| | RE 130 H | RN 145 |
| Ширина захвата | 92 см | 105 см |
| Регулировка высоты кошения | Пятипозиционная, 30-95 мм | Пятипозиционная, 30-95 мм |
| Двигатель | MTD, одноцилиндровый | B&S PB, одноцилиндровый |
| Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин | 6,3/2800 | 8,9/2600 |
| Емкость топливного бака | 3,8 л | 3,8 л |
| Трансмиссия | Transmatic | Transmatic |
| Травосборник | 240 л, мягкий с жестким верхом | 240 л, мягкий с жестким верхом |
| Комплект для мульчирования | Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)* | Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)* |
| Дефлектор | Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)* | Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)* |
| Радиус разворота | 46 см | 46 см |
| Колеса (передние/задние) | $32,5 \times 12,5 \text{ cm}/45 \times 16,5 \text{ cm}$ | 37,5 x 15 cm/45 x 24 cm |
| Приблизит.размеры (Д/Ш/В) | 225**/99/103 см | 225**/110/103 см |
| Bec | 195 кг | 198 кг |

^{*} Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.
** 195 см без травосборника

- + Передние фары
- + Плавающая дека
- + Передняя ось с маятниковой подвеской
- + Открытая рама для облегчения посадки и высадки
- + Травосборник большой емкости позволяет быстро обработать обширный участок
- + Малый радиус разворота
- + По желанию можно дооснастить трактор до функции «3-в-1»: сбор, выброс и мульчирование (кроме модели RC 125)
- + Точное кошение по краям участков благодаря деке с боковым смещением



Настоящие рабочие лошадки

IE ТРАКТОРЫ

с задним и боковым выбросом травы

Удобные универсальные садовые тракторы MTD OPTIMA легко сделают всю необходимую работу по уходу за газоном. Обладая шириной захвата от 92 см до 107, они являются настоящими рабочими лошадками и идеально подходят для обработки даже больших участков. Садовые тракторы MTD OPTIMA оснащены мощным двигателем, гарантирующим высокую производительность и длительный срок службы. На этих тракторах установлена надежная, не требующая частого обслуживания трансмиссия, обеспечивающая плавный и комфортный ход.

Полностью откидывающийся вперед и съемный капот обеспечивает удобный доступ к двигателю для выполнения работ по обслуживанию.

Плавающая дека адаптируется к неровностям поверхности земли и легко очищается благодаря моечной форсунке, установленной почти на всех моделях садовых тракторов MTD OPTIMA. В числе особенностей садовых тракторов MTD OPTIMA, обеспечивающих удобство работы оператора, имеется функция «быстрой готовности», позволяющая привести машину в рабочее состояние всего за несколько минут. В комплект поставки также включено зарядное устройство для аккумулятора.

Благодаря возможности установки дополнительного оборудования, такого как отвал, щетка для газона и разбрасыватель, множество различных домашних и садовых работ в любое время года может выполняться быстрее и легче.

Очевидные преимущества

- + Мощный двигатель B&S (кроме моделей LF 130 и LE 130)
- + Зарядное устройство для аккумулятора в комплекте
- + Моечная форсунка для деки (кроме моделей LF 130 u LG 155)
- + Модели LG 200 H и LN 200 H с передним бампером
- + Передние фары
- + Плавающая дека
- + Передняя ось с маятниковой подвеской
- + Открытая рама для облегчения посадки и высадки
- + Малый радиус разворота
- + По желанию можно дооснастить трактор до функции «3-в-1»: выброс. мульчирование и сбор

С боковым выбросом







| | LF 130 | LG 155 | LG 175 H |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Ширина захвата | 96 см | 107 см | 107 см |
| Регулировка высоты кошения | Пятипозиционная, 30-95 мм | Пятипозиционная, 30-95 мм | Пятипозиционная, 30–95 мм |
| Двигатель | MTD, одноцилиндровый | B&S PB, одноцилиндровый | B&S PB, одноцилиндровый |
| Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин | 6,3/2800 | 9,2/2800 | 9,5/2800 |
| Емкость топливного бака | 3,8 л | 3,8 л | 3,8 л |
| Трансмиссия | Transmatic | Transmatic | Hydrostatic |
| Травосборник | Приобретается дополнительно (арт. № ОЕМ-190-180A)* | Приобретается дополнительно (арт. № ОЕМ-190-180A)* | Приобретается дополнительно (арт. № ОЕМ-190-180A)* |
| Комплект для мульчирования | Приобретается дополнительно (арт. № ОЕМ-190-116)* | Приобретается дополнительно (арт. № ОЕМ-190-116)* | В комплекте поставки |
| Дефлектор | В комплекте поставки | В комплекте поставки | В комплекте поставки |
| Радиус разворота | 46 см | 46 см | 46 см |
| Колеса (передние/задние) | 37,5 х 15 см/50 х 20 см | 37,5 х 15 см/50 х 20 см | 37,5 х 15 см/50 х 20 см |
| Приблизит. размеры (Д/Ш/В) | 170/130**/100 см | 170/139***/100 см | 170/139***/100 см |
| Bec | 150 кг | 175 кг | 175 кг |

Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.

¹⁰⁷ см без дефлектора * 115 см без дефлектора



НОВИНКА







| | LG 200 H |
|-----------------------------------|--|
| Ширина захвата | 107 см |
| Регулировка высоты кошения | Пятипозиционная, 30-95 мм |
| Двигатель | B&S Intek, двухцилиндровый |
| Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин | 12,5/2800 |
| Емкость топливного бака | 3,8 л |
| Трансмиссия | Hydrostatic |
| Травосборник | Приобретается дополнительно (арт. № ОЕМ-190-180A)* |
| Комплект для мульчирования | В комплекте поставки |
| Дефлектор | В комплекте поставки |
| Радиус разворота | 46 см |
| Колеса (передние/задние) | 37,5 x 15 cm/50 x 20 cm |
| Приблизит. размеры (Д/Ш/В) | 170/139***/100 см |
| Bec | 175 кг |







С задним выбросом





| | THANSMATIO | IIIDIIOSIAI |
|-----------------------------------|--|--|
| | LE 130 | LE 155 H |
| Ширина захвата | 92 см | 92 см |
| Регулировка высоты кошения | Пятипозиционная, 30–95 мм | Пятипозиционная, 30-95 мм |
| Двигатель | МТD, одноцилиндровый | B&S PB, одноцилиндровый |
| Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин | 6,3/2800 | 9,2/2800 |
| Емкость топливного бака | 3,8 л | 3,8 л |
| Трансмиссия | Transmatic | Hydrostatic |
| Травосборник | 240 л | 240 л |
| Комплект для мульчирования | Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)* | Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)* |
| Дефлектор | Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)* | Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)* |
| Радиус разворота | 46 см | 46 см |
| Колеса (передние/задние) | 37,5 x 15 cm/45 x 24 cm | 37,5 x 15 cm/45 x 24 cm |
| Приблизит. размеры (Д/Ш/В) | 225**/99/103 cm | 225**/99/103 cm |
| Bec | 195 кг | 195 кг |



| | LN 155 | LN 175 H |
|-----------------------------------|--|---|
| Ширина захвата | 105 см | 105 см |
| Регулировка высоты кошения | Пятипозиционная, 30—95 мм | Пятипозиционная, 30-95 мм |
| Двигатель | B&S PB, одноцилиндровый | B&S PB, одноцилиндровый |
| Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин | 8,9/2600 | 8,9/2600 |
| Емкость топливного бака | 3,8 л | 3,8 л |
| Трансмиссия | Transmatic | Hydrostatic |
| Травосборник | 240 л | 240 л |
| Комплект для мульчирования | Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)* | Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)* |
| Дефлектор | Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)* | Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)* |
| Радиус разворота | 46 см | 46 см |
| Колеса (передние/задние) | 37,5 х 15 см/45 х 24 см | 37,5 х 15 см/45 х 24 см |
| Приблизит. размеры (Д/Ш/В) | 225**/110/103 cm | 225**/110/103 см |
| Bec | 198 кг | 198 кг |

^{*} Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34. ** 195 см без травосборника








| | LN 200 H |
|-----------------------------------|--|
| Ширина захвата | 105 см |
| Регулировка высоты кошения | Пятипозиционная, 30-95 мм |
| Двигатель | B&S Intek, двухцилиндровый |
| Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин | 11,6/2600 |
| Емкость топливного бака | 3,8 л |
| Трансмиссия | Hydrostatic |
| Травосборник | 240 л |
| Комплект для мульчирования | Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)* |
| Дефлектор | Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)* |
| Радиус разворота | 46 см |
| Колеса (передние/задние) | 37,5 x 15 cm/45 x 24 cm |
| Приблизит. размеры (Д/Ш/В) | 225**/110/103 см |
| Bec | 198 кг |

^{*} Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.



Садовые тракторы MTD OPTIMA готовы к работе за несколько минут в частности, благодаря предварительно заряженной аккумуляторной батарее, входящей в комплект.

Вам лишь необходимо сделать следующее:

- смонтировать рулевое колесо (инструменты входят в комплект поставки);
- установить и зафиксировать сиденье водителя;
- подключить два кабеля аккумулятора;
- навесить предварительно смонтированный травосборник (для тракторов MTD OPTIMA с задним выбросом);
- залить топливо, проверить уровень масла и при необходимости долить его.

Таким образом, на ввод трактора в эксплуатацию тратится минимум времени и усилий.



^{**195} см без травосборника



Сели и поехали!

МНИРАЙДЕРЫ МТО

Наши минирайдеры (газонокосилки с местом для оператора) – это настоящие кудесники: по вашему выбору они могут собирать, выбрасывать или мульчировать скошенную траву. При этом они идеально подходят для работы в садах малых и средних размеров, в которых использование трактора ограничивают грядки, кусты или другие помехи. Они привлекают внимание своим дизайном, а удобство управления проявляется в работе. При помощи такой косилки вы можете без труда косить газон сидя – при этом работа в саду с большим количеством углов также не представляет проблемы.

Благодаря своей компактности эти газонокосилки обладают хорошей маневренностью и при хранении после использования не занимают много места.

Минирайдеры MTD потребуют лишь немногим больше места, чем аналогичные ручные газонокосилки. В целях экономии места при хранении минирайдера с местом для оператора травосборник легко снять.





НОВИНКА 2013 ГОДА

МИНИРАЙДЕРЫ MTD СЕРИИ SMART

с задним выбросом травы



Большой травосборник



Дека с боковым смещением позволяет скашивать траву по краям участков



Открытая рама обеспечивает водителю удобство посадки и высадки



Высота кошения может быть установлена в одно из пяти положений от 38 до 95 мм



Шестиступенчатая трансмиссия Transmatic с переключением на ходу



Регулируемое сиденье

- + Компактность и маневренность
- + Привлекательный дизайн
- + Экономия места при хранении благодаря малым размерам
- + Дека с боковым смещением позволяет скашивать траву по краям участков
- + Проходит через любые стандартные садовые ворота
- + Травосборник входит в комплект поставки



| | manomario | TIANOMATIO |
|--|--|--|
| | MiniRider 60 RD | MiniRider 60 RDE |
| Ширина захвата | 60 см | 60 см |
| Регулировка высоты кошения | Пятипозиционная, 38–95 мм | Пятипозиционная, 38–95 мм |
| Двигатель | В&S, одноцилиндровый | B&S, одноцилиндровый |
| Пуск | Ручной стартер | Электростартер |
| Емкость топливного бака | 1,2 л | 1,2 л |
| Трансмиссия | Transmatic | Transmatic |
| Травосборник | 150 л | 150 л |
| Комплект для мульчирования и дефлектор | Приобретается дополнительно (арт. № 196-707-678)* | Приобретается дополнительно (арт. № 196-707-678)* |
| Радиус разворота | 46 см | 46 см |
| Колеса (передние/задние) | 32,5 x 12,5 cm/40 x 16,5 cm | 32,5 x 12,5 cm/40 x 16,5 cm |
| Приблизит. размеры (Д/Ш/В) | 192**/83/112 см | 192**/83/112 см |
| Bec | 140 кг | 140 кг |
| | | |

^{*} Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.

МИНИРАЙДЕРЫ MTD СЕРИИ ОРТІМА

с боковым выбросом травы

Газонокосилка MiniRider 76 SD оснащена мотором для тракторов от MTD с рабочим объемом 420 см³. Она объединяет многочисленные преимущества косилки с производительностью садового трактора. Большой топливный бак емкостью 4,9 л удобно контролировать благодаря наличию индикатора уровня топлива.

Шестиступенчатая трансмиссия Transmatic позволяет легко переключать передачи при движении, благодаря чему MiniRider 76 SD движется исключительно плавно. Открытая рама не имеет педалей или переключателей, которые могли бы мешать оператору, поэтому посадка и высадка становятся еще легче и безопаснее.







| | MiniRider 76 SD |
|-----------------------------------|---|
| Ширина захвата | 76 см |
| Регулировка высоты кошения | Пятипозиционная, 38–95 мм |
| Двигатель | MTD, одноцилиндровый |
| Пуск | Электростартер |
| Емкость топливного бака | 4,9 л |
| Трансмиссия | Transmatic |
| Травосборник | Приобретается дополнительно (арт. № 19A300140EM)* |
| Комплект для мульчир. и дефлектор | Прилагаются |
| Радиус разворота | 46 см |
| Колеса (передние/задние) | 32,5 x 12,5 cm/40 x 16,5 cm |
| Приблизит. размеры (Д/Ш/В) | 157/98/112 см |
| Bec | 127 кг |

* Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.

- + Комплект для мульчирования входит в комплект поставки
- + Мощный двигатель MTD с рабочим объемом 420 см³
- + Удобный электростартер
- + Шестиступенчатая трансмиссия Transmatic
- + Плавающая дека
- + Дека с боковым смещением позволяет скашивать траву по краям участков
- + Компактная конструкция
- + Очень маленький радиус разворота: 46 см



Когда важны маневренность и время

TOP MTD OPTIMA C НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ PA3BOPOTA

Трактор с нулевым радиусом разворота, оборудованный режущей декой с боковым выбросом, объединяет маневренность с превосходными техническими характеристиками и удобством для пользователя. Этот трактор особенно подходит для газонов большой площади с деревьями и кустами, так как благодаря его необычайной маневренности нет необходимости вручную обрабатывать участки вокруг деревьев и кустов. Благодаря компактности и нулевому радиусу разворота, трактором легко управлять даже в наиболее узких местах.

Очевидные преимущества

- + Нулевой радиус разворота
- + Повышенная маневренность
- + Два управляющих рычага с фиксацией в определенных положениях
- + Два фиксируемых поворотных передних колеса для улучшения маневренности и устойчивости
- + Электрическое сцепление косильного механизма для удобного включения и выключения деки
- + Счетчик моточасов



KOHLER. HYDROSTAT

| | P 170 HZ-S |
|-----------------------------------|---|
| Ширина захвата | 107 см |
| Регулировка высоты кошения | Шестипозиционная, 30-95 мм |
| Двигатель | Kohler Courage, одноцилиндровый |
| Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин | 10,2/2400 |
| Емкость топливного бака | 11,4 л |
| Трансмиссия | Hydrostatic |
| Травосборник | Приобретается дополнительно (арт. № 19A700200EM)* |
| Комплект для мульчирования | В комплекте поставки |
| Дефлектор | В комплекте поставки |
| Радиус разворота | 0 см |
| Колеса (передние/задние) | $27,5 \times 10$ см/45 $\times 21,5$ см, с шарикоподшипниками |
| Приблизит. размеры (Д/Ш/В) | 175/139**/100 см |
| Bec | 214 кг |

^{*} Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.

Больше, чем просто кошение – принадлежности под заказ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Благодаря использованию дополнительных принадлежностей для наших тракторов, работы по дому и в саду могут выполняться еще быстрее и проще. Транспортировка, подметание или посыпка – любая работа будет доставлять удовольствие

с использованием практичных акксесуаров от МТD. Каждой задаче – правильное решение. Удобно для пользователя, долговечно и недорого – это девиз для МТD.

| | Принадлежность | Продуктовый номер | MiniRider 60RD/60RDE | MiniRider 76 SD | RF 125 | RG 145 | RC 125 | RE 125 RE 130 H | RN 145 | LF 130 LG 155 | LG 175 H | LG 200 H | LE 130 LN 155 | LE 155 H LN 175 H | LN 200 H | P 170 HZ-S |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|------------------|----------|----------|------------------|----------------------|----------|------------|
| | Травосборник | | | | | | | | | | | | | | • | |
| | Двухсекционный травосборник без ножей емкостью 200 литров | OEM-190-180 | | | + | + | | | | + | + | + | | | | |
| | Двухсекционный травосборник без ножей емкостью 115 литров | 19A300140EM | | + | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Двухсекционный травосборник без ножей емкостью 200 литров | 19A700200EM | | | | | | | | | | | | | | + |
| | Принадлежности для мульчирования | | | • | | | | | | | | | | | | |
| ~ | Комплект для мульчирования, включая боковой дефлектор и ножи | 196-707-678 | + | | | | | | | | | | | | | |
| | Комплект для мульчирования без ножей | 196-749-678 | | | | | | + | + | | | | + | + | + | |
| | Комплект для мульчирования без ножей | OEM-190-116 | | | + | + | | | | + | | | | | | |
| | Дефлектор | | | • | | | | | | • | | • | | | | |
| | Задний дефлектор для кошения без травосборника | 196-750-678 | | | | | | + | + | | | | + | + | + | |
| | Передний бампер | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Передний бампер FastAttach™ | OEM-196A603 | | | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | |
| | | _ | | | | | | | | | | | | | | |

| | Принадлежность | Продуктовый | MiniRider 60RD/60RDE | MiniRider 76 SD | RF 125 | RG 145 | RC 125 | RE 125 RE 130 H | RN 145 | LF 130 LG 155 | LG 175 H | LG 200 H | LE 130 LN 155 | LE 155 H LN 175 H | LN 200 H | P 170 HZ-S |
|------|---|------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|------------------|----------|----------|------------------|----------------------|----------|------------|
| | Садовый каток | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Толкаемый/прицепной садовый каток, Ø 46 см, рабочая ширина 61 см, полиэтилен, макс. масса с наполнителем (вода) 114 кг | 190-228-000 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Прицепной садовый каток, ∅ 46 см, рабочая ширина 91 см, полиэтилен, макс. масса с наполнителем (вода) 182 кг | 190-229-000 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Вычесыватель для газона | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2115 | Прицепной вычесыватель для газонов, ширина захвата 102 см, 20 зубьев (термообработанных); давление регулируется изменением массы груза. | 190-526-000 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Аэратор для газона | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прицепной аэратор для газона, ширина захвата 102 см, диаметр фрезы около 23 см, 12 лезвий, глубина аэрации до 6 см, с транспортными колесами | 190-224A000 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Щетка для уборки травы и | листьев с газона | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прицепная щетка для уборки травы и листьев с газона, ширина захвата 96 см, объем приемника 340 л | 190-145A000 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Прицепная щетка для уборки травы и листьев с газона, ширина захвата 107 см, объем приемника 340 л | 190-163A000 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Разбрасыватель | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 | Разбрасыватель, масса около 8 кг, вместимость бункера 34 кг, ширина разброса до 300 см | 196-031-000 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Разбрасыватель для удобрений и гранулята, ширина разброса до 365 см, вместимость бункера 80 кг, масса около 23 кг, на пневматическом ходу | 196-036-000 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Разбрасыватель, масса около 15 кг, вместимость бункера 45 кг, ширина разброса до 300 см | 190-525-000 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | - | = 7 | 67 | 77 | 77 | 7 | 7 | 77 | 7 | | _ | _ | | | _ | 7 |
|-----|---|----------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|------------------|----------|----------|------------------|----------------------|----------|------------|
| | Принадлежность | Продуктовый номер | MiniRider 60RD/60RDE | MiniRider 76 SD | RF 125 | RG 145 | RC 125 | RE 125 RE 130 H | RN 145 | LF 130 LG 155 | LG 175 H | LG 200 H | LE 130 LN 155 | LE 155 H LN 175 H | LN 200 H | P 170 HZ-S |
| | Прицеп с опрокидывающи | ися кузовом | | | | | | | | | | | | | | |
| | Грузовой прицеп опрокидывающегося типа из полипропилена, макс. грузоподъемность 227 кг, размеры (Д х Ш х В) около 105 х 75 х 27 см, масса около 27 кг | 190-236A000 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| OUL | Грузовой прицеп опрокидывающегося типа из стали, съемная задняя стенка, макс. грузоподъемность 227 кг, размеры (Д x Ш x В) около 97 х 76 x 30 см, масса около 37 кг | 190-223B000 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Садовая тележка | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Садовая тележка-прицеп, грузоподъемность 50 кг, вместимость 150 л, полипропилен/ткань, размеры около 125 х 80 см, масса около 10 кг | 196-327-600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Опрыскиватель | | | | | | | | | | | | | | | |
| -0- | Прицепной опрыскиватель, емкость контейнера 95 л, производительность 6,8 л/мин, масса около 20 кг | 190-537-000 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Отвал для уборки снега | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Отвал для уборки снега без резиновой планки, 117 см | OEM-190-833 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Резиновая планка для отвала, 117 см | 196-718-678 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | Цепи противоскольжения | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Один комплект цепей противоскольжения 45 х 16,5 см с прокладками | 196-664-643 | | | + | | + | + | | | | | | | | |
| | Один комплект цепей противоскольжения 45 х 24 см с прокладками | 196-898A699 | | | | | | | + | | | | + | + | + | |



| Принадлежность | Продуктовый номер | MiniRider 60RD/60RDE | MiniRider 76 SD | RF 125 | RG 145 | RC 125 | RE 125 RE 130 H | RN 145 | LF 130 LG 155 | LG 175 H | LG 200 H | LE 130 LN 155 | LE 155 H LN 175 H | LN 200 H | P 170 HZ-S | |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|------------------|----------|----------|------------------|----------------------|----------|------------|--|
| Один комплект цепей противоскольжения 50 х 20 см с прокладками | 196-658-699 | | | | + | | | | + | + | + | | | | | |



К зиме готов!

САДОВЫЙ ТРАКТОР

с оборудованием для использования в зимнее время

Садовые тракторы с задним или боковым выбросом, оснащенные оборудованием для использования в зимнее время, могут быстро и легко расчистить пешеходные и подъездные дорожки от снега и льда. Благодаря отвалу для снега шириной 117 см, легко управляемому с сиденья водителя, трудоемкие работы по уборке снега уходят в прошлое. Вместе с отвалом следует использовать подходящую резиновую накладку для предотвращения повреждения поверхности

дороги. Кроме того, при использовании цепей противоскольжения от MTD у вашего трактора всегда будет превосходное сцепление с поверхностью, и он не будет скользить даже на обледеневших участках. Также вы можете использовать один из наших разбрасывателей прицепного типа в качестве вспомогательного инструмента при очистке территории от снега и льда.



Идеальная стрижка!

НОЖНИЦЫ МТО ДЛЯ ОБРЕЗКИ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Экономьте силы при стрижке изгородей любой формы

Новые ножницы для живой изгороди от MTD помогут вам легко добиться прекрасных результатов. Длина рабочей части до 61 см и небольшой вес позволяют выполнять любую работу практически без нагрузок. Благодаря увеличенной мощности двигателя (до 600 Вт), новые модели электрических ножниц от MTD прекрасно справляются со стрижкой живой изгороди. Обе модели снабжены системой быстрой остановки ножа, которая срабатывает быстрее чем за полсекунды и гарантирует постоянную безопасность работы. Наряду с двумя электрическими моделями предлагается новая бензиновая модель с поворотной ручкой и мощным двухтактным двигателем.

Все модели ножниц для живой изгороди отлично сбалансированы и обладают эргономичным дизайном. Идеально рассчитанный центр тяжести гарантирует удобство при работе. Обработанные лазером ножи с алмазной шлифовкой обеспечивают превосходное качество работы.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ



Очевидные преимущества

- + Небольшой вес
- + Эргономичный дизайн
- + Нож двустороннего действия
- + Время срабатывания системы остановки ножей < 0.5 с
- + Модель HT 55 B с поворотной рукояткой

БЕНЗИНОВЫЕ НОЖНИЦЫ



| | HT 55 B |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Ширина захвата | 55 см |
| Расстояние между зубцами | 28 мм |
| Двигатель | Двухтактный, 24,5 см ³ |
| Мощность двигателя | 0,85 кВт/9500 об/мин |
| Время срабат. системы остановки ножей | < 0,5 c |
| Система антиблокировки | Нет |
| Bec | 5,3 кг |



Сохраните четкие очертания

МАШИНА ДЛЯ ПОДРЕЗКИ КРОМОК ГАЗОНА

Для самых разных кромок

Пешеходные дорожки и бордюры на вашем участке заросли травой? Это не проблема, так как машина для подрезки кромок газона от МТD поможет быстро и четко обрезать кромки газонов около клумб, бордюров, пешеходных дорожек и стен. Ваш участок будет выглядеть превосходно!



Очевидные преимущества

- + Стрижка кромок газонов и цветников ножом ллиной 23 см
- + Три варианта подрезки: стрижка кромок, стрижка под наклоном, подравнивание
- + Стальная рама
- + Независимо регулируемое бордюрное колесо позволяет прекрасно выполнять работу независимо от формы и высоты бордюра
- + Регулируемая режущая головка позволяет производить точную стрижку под тремя различными углами
- + Складная рукоятка экономит время и место при транспортировке и хранении



| | 550 G |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Двигатель | B&S 450 |
| Пуск | Ручной стартер |
| Рабочий объем | 148 cm ³ |
| Емкость топливного бака | 0,8 л |
| Глубина кромок | 6 позиций, макс. 5,75 см |
| Система регулировки режущих ножей | Трехпозиционная, регулируемый угол |
| Бордюрное колесо | В комплекте поставки |
| Ножи | Диаметр 23 см, стальные, Dual Trip |
| Колеса (передние/задние) | 180 мм/200 мм |
| Рукоятка | Скоба |
| Bec | 23,5 кг |





Для идеальной отделки

ТРИММЕРЫ И МОТОКОСЫ

Электрические и бензомоторные

МТО предлагает обширную линейку триммеров и мотокос с электро- или бензоприводом.

Триммеры и мотокосы оснащены полуавтоматической головкой, при которой длина режущей лески регулируется прижимом триммерной головки к земле. Катушку с леской можно легко и быстро заменить. На ряд моделей возможен монтаж дополнительных принадлежностей. Таким образом, несколькими движениями триммер или мотокосу можно превратить, например, в ножницы для живой изгороди, высоторез, культиватор или воздуходувку.



Преимущества четырехтактного двигателя по сравнению с двухтактным

- Пониженный уровень выбросов вредных веществ
- Более высокая эффективность благодаря использованию технологии OHV
- Благодаря малому угару масла неприятный запах практически отсутствует
- Легкость в управлении облегченный процесс запуска
- Низкий уровень шума
- Нет необходимости в приготовлении топливной смеси (бензина и масла)



КОЛЕНВАЛОМ

Внедрение системы легкого запуска AST произвело революцию в запуске двухтактных двигателей с использованием шнура. При использовании системы AST (Advanced Starting Technology) пусковой процесс поддерживается пружиной – пусковой шнур следует тянуть медленно и равномерно. Запуск двигателя происходит самостоятельно.



Триммеры MTD моделей 827, 827 M, 1033 и 1043 оборудованы двигателем, обладающим следующими преимуществами:

- Пониженная вибрация
- Длительный срок службы
- Малые допуски
- Очень хорошо сбалансированный двухопорный коленчатый вал



Система TrimmerPlus позволяет подсоединить такие принадлежности, как культиватор или высоторез с цепной пилой. Таким образом тирммер или мотокосу можно одним движением превратить в универсальное садовоогородное оборудование.







| | ET 250 | ET 350 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Двигатель | 250 BT/230 B | 350 Bт/230 B |
| Ширина захвата (леска) | 25 см | 25 см |
| Леска | 1,2 мм/двойная леска | 1,2 мм/двойная леска |
| Рукоятка | Стандартная | Телескопическая |
| Bec | 1,5 кг | 2,6 кг |





| | ET 700 | ET 1000 | EB 1000 |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Двигатель | 700 Вт/230 В | 900 Вт/230 В | 1000 BT/230 B |
| Ширина захвата (леска) | 38 см | 40 см | 40 см |
| Ширина захвата (нож) | - | - | 23 см |
| Диаметр лески | 1,6 мм | 2,0 мм | 2,0 мм |
| Частота вращения | 8000 об/мин | 8000 об/мин | 8500 об/мин |
| Рукоятка | D-образная | Рукоятка-петля | Рукоятка-петля |
| Bec | 4,9 кг | 5,5 кг | 5,5 кг |





| | 710* |
|--------------------------------|----------------------|
| Двигатель | Двухтактный |
| Рабочий объем | 31 cm ³ |
| Система пуска | AST |
| Ширина захвата (леска) | 38 см |
| Ширина захвата (нож) | - |
| Диаметр лески | 2,0 мм |
| Мощ-ть/частота вращ. двигателя | 0,75 кВт/8350 об/мин |
| Емкость топливного бака | 0,4 л |
| Рукоятка | D-образная |
| Bec | 5 кг |

^{*} только при наличии на складе



| | 827 | 1033 | 1043 |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Двигатель | MTD, двухтактный, кривошипный | Двухтактный | Двухтактный |
| Рабочий объем | 27 cm ³ | 33 cm ³ | 43 cm ³ |
| Система пуска | AST | Easy start | Easy start |
| Ширина захвата (леска) | 46 см | 42 см | 42 см |
| Ширина захвата (нож) | 20 см | 25,5 см | 25,5 см |
| Диаметр лески | 2,4 мм | 3,0 мм | 3,0 мм |
| Мощ-ть/частота враще. двигателя | 0,75 кВт/8000 об/мин | 1,05 кВт/8000 об/мин | 1,2 кВт/8000 об/мин |
| Емкость топливного бака | 0,4 л | 0,9 л | 1,2 л |
| Рукоятка | Велосипедного типа | Велосипедного типа | Велосипедного типа |
| Bec | 7,5 кг | 7,4 кг | 7,6 кг |









Trimmer Plus

Большой выбор навесного оборудования

Используя предлагаемое навесное оборудование, можно превратить триммер в универсальный инструмент. Одним движением руки триммер превращается в культиватор, ножницы для живой изгороди, высоторез или воздуходувку для листьев.

Воздуходувка для листьев/газонный триммер BT 720



Скорость воздушного потока – до 230 км/ч. Один инструмент выполняет две функции.

Ножницы для живой изгороди поворотного типа АН 720



Длина около 41 см, сменные противоходные ножи, обеспечивающие пониженный уровень вибрации при работе

Высоторез с цепной пилой PS 720



Длина около 20 см, система автоматической смазки цепи, элемент-удлинитель включен в комплект поставки

Культиватор GC 720



Ножи из закаленной стали диаметром 21 см, надежная трансмиссия, обеспечивающая долговечность работы оборудования, ширина захвата по выбору: 15 см или 23 см



Долговечные и простые в обслуживании

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Облегчают работу даже в трудных условиях



Откидное транспортное колесо

Для облегчения транспортировки наши мотокультиваторы оснащены откидным транспортным колесом. Во время работы оно удобно откидывается вверх.

(Колесо устанавливается спереди на моделях Т/205 и Т/245 и сзади на моделях Т/330 М и Т/380 М)

Когда вы выращиваете овощи самостоятельно, очень важно подобрать подходящее оборудование для обработки почвы. В этой области компании МТD предлагает обширный ассортимент оборудования для выполнение любых задач. Мотокультиваторы от МТD характеризуются высокой производительностью и многофункциональностью. Ширина обработки зависит от количества установленных фрез. Самозатачивающиеся фрезы из специальной пружинной стали режут глубоко и полностью перекапывают землю. Они долговечны и просты в обслуживании.



Диски для защиты растений

Обе модели культиваторов T/245 и T/380 М оборудованы специальными дисками для защиты растений, которые предохраняют их от вращающихся фрез.

Дополнительное оборудование для Т/330 М и Т/380 М



Стальные колеса 196-261-678

Обеспечивают наилучшее сцепление с грунтом



Окучник

196-262-678

Идеальный плуг для вспахивания тяжелых грунтов



Картофелевыкапыватель

196-261-678

Необходимая принадлежность для сбора урожая картофеля



Пневматические колеса

196-264-678

Отлично подходят в ситуациях, где использование стальных колес нежелательно



Рыхлитель

196-265-678

Практичный инструмент для обработки незасеянных участков земли или для закладки компоста в грунт





| | T/205 | T/245 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ширина захвата | 40 см | 61 см |
| Двигатель | MTD ThorX 45, 139 cm ³ | MTD ThorX 55, 173 см ³ |
| Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин | 2,0/3000 | 3,3/3600 |
| Направл. движения при работе | Вперед | Вперед |
| Емкость топливного бака | 1,25 л | 1,4 л |
| Количество фрез | 4 (2x2) | 4 (2x2) |
| Диаметр фрез | 30,5 см | 30,5 см |
| Комплект для расширения фрез | - | |
| Частота вращения фрез, об/мин | 120 | 120 |
| Транспортное колесо | 180 мм, переднее | 180 мм, переднее |
| Bec | 34 кг | 36 кг |

Очевидные преимущества

- + Направление вращения фрез: вперед у всех моделей, вперед и назад у моделей Т/380 М и Т/380 М Есо)
- + Компактная конструкция
- + 4 (2x2) самозатачивающиеся закаленные фрезы из пружинной стали для твердого грунта
- + 6 (2х3) фрез у модели Т/380 М
- + Удобный пуск
- + Рукоятка с регулировкой по высоте
- + Откидное транспортное колесо
- + Диски для защиты растений у моделей T/245 и T/380 М
- + Система регулировки ширины захвата у моделей Т/330 М и Т/380 М , Т/380 М Есо, а также у моделей Т/330 В 7006 Т/380 В 700, Т/240 и Т/240 В500.
- + Регулируемый ограничитель глубины обработки у моделей Т/330 М и Т/380 М помогает фиксировать культиватор и регулировать скорость и глубину рыхления
- + Фиксированный сошник у моделей T/205 и T/245





| | T/330 M | T/380 M Eco | T/380 M |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Ширина захвата | 33/61 см | 33/61 см | 33/61/81 см |
| Двигатель | MTD ThorX 55 H, 179 см ³ | MTD ThorX 55 H, 179 cm ³ | MTD ThorX 55 H, 179 см ³ |
| Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин | 3,1/3600 | 3,1/3600 | 3,1/3600 |
| Направление вращения | Вперед | Вперед/назад | Вперед/назад |
| Емкость топливного бака | 2,2 л | 2,2 л | 2,2 л |
| Количество фрез | 4 (2x2) | 6 (2x3) | 6 (2x3) |
| Диаметр фрез | 30,5 см | 30,5 см | 30,5 см |
| Комплект для расширения фрез | - | - | В комплекте поставки, трехпозиционная регулировка |
| Частота вращения фрез, об/мин | 137 | 137 | 137 |
| Транспортное колесо | 200 мм, заднее | 200 мм, заднее | 180 мм, заднее |
| Bec | 45 кг | 48 кг | 58 кг |





| | T/330 B 700 | T/380 B 700 |
|--|-------------------------------------|---|
| Ширина захвата | 33/61 см | 33/61/81 см |
| Двигатель | B&S 700 Series, 163 cm ³ | B&S 700 Series, 163 cm ³ |
| Мощность, кВт/частота вращения, об/мин | 3,1/3600 | 3,1/3600 |
| Направление вращения | Вперед | Вперед/назад |
| Емкость топливного бака | 2,8 л | 2,8 л |
| Количество фрез | 4 (2x2) | 6 (2x3) |
| Диаметр фрез | 30,5 см | 30,5 см |
| Комплект для расширения фрез | - | В комплекте поставки, трехпозиционная регулировка |
| Частота вращения фрез, об/мин | 137 | 137 |
| Транспортное колесо | 200 мм, заднее | 180 мм, заднее |
| Bec | 45 кг | 50 кг |



| | T/240 | T/240 B 500 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Ширина захвата | 33-56 см | 33-56 см |
| Двигатель | MTD ThorX 45, 173 см ³ | B&S 500 Series, 158 см ³ |
| Мощность, кВт/частота вращения, об/мин | 2,0/3000 | 3,3/3600 |
| Направление вращения | Вперед | Вперед |
| Емкость топливного бака | 1,4 л | 0,8 л |
| Количество фрез | 4 (2x2) | 4 (2x2) |
| Диаметр фрез | 31 см | 31 см |
| Комплект для расширения фрез | - | - |
| Частота вращения фрез, об/мин | 120 | 120 |
| Транспортное колесо | 180 мм, переднее | 180 мм, переднее |
| Bec | 40 кг | 36 кг |

ДВИГАТЕЛИ BRIGGS & STRATTON

Компания Briggs and Stratton является одним из крупнейших производителей двигателей для садовой техники и задает высокие стандарты качества в отрасли. Вся продукция Briggs and Stratton отличается надежностью, удобством в эксплуатации и экологичностью.

А двигатели серий B&S 500 и B&S 700 дополнительно обеспечивают облегченный запуск и улучшенные потребительские характеристики.







Очевидные преимущества

- + Выполняют широкий спектр работ по обработке земли, включая возделывание целины
- + Компактны при хранении и транспортировке: двигатель легко снимается с рамы, и культиватор помещается в багажник легкового автомобиля
- + Широкие возможности модернизации культиватора благодаря модульной конструкции: силовой агрегат можно снять и установить на другое приспособление, например, на роторную газонокосилку, мотопомпу или измельчитель садового мусора
- + Имеют литой алюминиевый корпус
- + Обеспечивают уверенную работу даже на поверхности с большим углом наклона



Для самостоятельной обработки земли

КУЛЬТИВАТОР

Идеально подготовит землю к севу

Электрокультиватор Т 30 E от MTD – это превосходное садово-огородное устройство для рыхления почвы. Он состоит из четырех фрез диаметром 230 мм. Оснащенный электродвигателем мощностью 1400 Вт и имеющий ширину захвата 30 см, этот культиватор поможет вам вскопать любой участок пересохшей земли, не

нарушая естественной структуры почвы. Прочные колеса обеспечивают легкость перемещения устройства. Электрокультиватор от МТD также оснащен складной рукояткой, встроенной ручкой для переноски и алюминиевым картером коробки передач.

Очевидные преимущества

- + Передняя передача
- + Компактная конструкция
- + Четыре (2х2) самозатачивающиеся фрезы из закаленной стали
- + Рукоятка с регулировкой высоты
- + Откидные транспортные колеса



| | • |
|-------------------------------|---------------|
| | T 30 E |
| Ширина захвата | 30 см |
| Двигатель | 1400 Вт/230 В |
| Количество фрез | 4 (2x2) |
| Диаметр фрез | 23 см |
| Удлинитель для установки фрез | - |
| Частота вращения фрез, об/мин | 400 |
| Транспортные колеса | 160 мм, сзади |
| Bec | 13 кг |





Удобные в эксплуатации и безвредные для окружающей среды

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

Мощные электрические пилы от МТD превосходно справляются с широким спектром задачот обрезки сучьев и спиливания фруктовых деревьев до сооружения беседки, заготовки дров и работы с тонкомерной древесиной в мелколесье. Такие работы могут выполняться вокруг дома в передлах длины кабеля.

Низкий уровень вибрации частично обрезиненной ручки, эргономичная конструкция, корпус мотора из армированной стекловолокном пластмассы, а также изящный, хорошо сбалансированный корпус пилы являются дополнительными факторами, которые говорят в пользу приобретения нашей электрической цепной пилы.





| | ECS 1800/35 | ECS 2000/40 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Двигатель | 1800 Вт | 2000 Вт |
| Напряжение питания | 230 B | 230 B |
| Длина пильной шины | 35 см | 40 см |
| Изготовитель пильной шины | Oregon | Oregon |
| Цепь | 3/8" Міпі (95 мм) | 3/8" Міпі (95 мм) |
| Изготовитель цепи | Oregon | Oregon |
| Емкость резервуара для масла | 0,2 л | 0,2 л |
| Система автоматич. смазки цепи | Есть | Есть |
| Система защиты от порезов | Встроена | Встроена |
| Bec | 4 кг | 5,1 кг |





Заряд мощности для получения чистой энергии

БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

Бензиновые цепные пилы от MTD – это превосходные помощники для работ с древесиной в саду или для заготовки дров. Все модели цепных пил отличаются выгодным соотношением цены и качества. Они оснащены металлическим зубчатым упором и металлическим цепеуловителем. Специальные крышки на бачках

для топлива и масла открываются и закрываются вручную. Антивибрационная система обеспечивает эргономичную и удобную работу и экономит ваши силы.





| | GCS 3800/35 |
|---|-----------------------|
| Двигатель | Двухтактный |
| Рабочий объем | 37,7 cm ³ |
| Мощность/Частота вращения | 1,45 кВт/11000 об/мин |
| Система пуска | Auto Choke |
| Емкость топливного бака | 0,4 л |
| Длина пильной шины | 35 см |
| Изготовитель пильной шины | Carlton |
| Цепь | 3/8" Mini |
| Изготовитель цепи | Carlton |
| Емкость резервуара для масла (приблиз.) | 0,4 л |
| Система автоматической смазки цепи | Есть |
| Система защиты от обратного удара | Встроена |
| Bec | 5,5 кг |



| | GCS 4600/40 | GCS 4100/40 | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| Двигатель | Двухтактный | Двухтактный | |
| Рабочий объем | 46,4 cm ³ | 41 cm ³ | |
| Мощность/Частота вращения | 1,9 кВт/11500 об/мин | 1,6 кВт/11500 об/мин | |
| Система пуска | Auto Choke | Auto Choke | |
| Емкость топливного бака | 0,4 л | 0,4 л | |
| Длина пильной шины | 40 см | 40 см | |
| Изготовитель пильной шины | Oregon | Oregon | |
| Цепь | 3/8" Mini | 3/8" Mini | |
| Изготовитель цепи | Oregon | Oregon | |
| Емкость резервуара для масла (приблиз.) | 0,4 л | 0,4 л | |
| Система автоматической смазки цепи | Есть | Есть | |
| Система защиты от обратного удара | Встроена | Встроена | |
| Bec | 5,5 кг | 5,5 кг | |
| | | | |

Подготовка к работе и безопасность

Компания MTD уделяет особое внимание вопросам безопасности, особенно применительно к цепным пилам. Понятные символы, нанесенные на инструмент, облегчают работу с пилой. Яркий красный цвет позволяет в любое время хорошо видеть инструмент. Всем нашим пилам была присвоена категория GS (испытанная безопасность).

Перед началом пользования инструментом компания МТD рекомендует обратиться за помощью в профессионалам. В настоящее время многие организации проводят курсы обучения деревообработке. Каждый раз при работе с инструментом необходимо надевать защитную одежду и обувь, а также пользоваться приспособлениями для защиты лица и органов слуха.

Сразу после запуска мотора бензиновые цепные пилы выбрасывают ядовитые выхлопные газы, которые могут не им еть запаха и быть невидимыми. Поэтому никогда не используйте бензиновые цепные пилы в закрытых или плохо вентилируемых помещениях.

Всегда заранее проверяйте поверхность участка проведения работ — например, существует опасность поскользнуться при влажной погоде и на снегу, при наличии льда на склонах, на неровной местности или на свежеочищенной от коры древесине.

Всасывают, сдувают, измельчают

САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ/ ВОЗДУХОДУВКИ

Попрощайтесь с осенними листьями

Независимо от того, с каким количеством листьев вам предстоит бороться, у компании МТD найдется подходящее устройство. Наши садовые пылесосы с функцией измельчения позволяют содержать сад в чистоте безо всякого труда. Вращающиеся лопасти образуют воздушный поток, который всасывает листья и мусор с земли, тщательно измельчают их, после чего измельченный материал направляется в мусоросборник, который по окончании работы опустошается. Даже мусоросборник большого размера чистится легко. Наши воздуходувки, оснащенные четырехтактным двигателем и развивающие скорость воздушного потока до 240 км/ч, облегчат уборку вашего земельного участка. Они просто и быстро удаляют не только листья, но и прочий мусор, и поэтому их можно использовать в любое время года. Если необходимо проводить уборку в саду большой площади, а вы не хотите слишком нагружать спину, то выбирайте ранцевую воздуходувку МТD — она оснащена плечевыми ремнями с мягкой накладкой.

Очевидные преимущества модели 202

- + Удобство в работе благодаря приводу колес
- + Пневмошины для хорошей маневренности и устойчивости
- + Поворотные фиксируемые передние колеса облегчают объезд препятствий
- + Мусоросборник емкостью 106 л, а также защитные очки входят в комплект поставки
- + Два ножа из закаленной стали
- + Функция измельчения
- + Эргономичная рукоятка
- + Отдельный узел подачи веток



| | Модель 202 |
|---|---|
| Двигатель | B&S OHV PB, 800 Series |
| Частота вращения | 3600 об/мин |
| Максимальный диаметр измельчаемых веток (при использовании дополнительного узла подачи веток) | 5 см |
| Защитные очки | В комплекте поставки |
| Ширина захвата | 60 см |
| Емкость топливного бака | 3 л |
| Объем мусоросборника | До 106 л |
| Шланг мусоросборника | Приобретается дополнительно (арт. № ОЕМ-290-005) |
| Функция измельчения | В комплекте поставки |
| Колеса (передние/задние) | Поворотные/254 x 100 мм, пневматические |
| Bec | 69 кг |





| | BV 2500 E | BV 3000 G |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| Двигатель | Электродвигатель | Двухтактный |
| Напряжение питания | 230 B | - |
| Мощность двигателя | 2500 Вт | 0,75 кВт |
| Частота вращения двигателя | 14000 об/мин | 8000 об/мин |
| Рабочий объем | - | 25 см ³ |
| Емкость топливного бака | | 0,4 |
| Система пуска | - | Easy start |
| Макс. скорость воздушного потока | До 270 км/ч | До 165 км/ч |
| Макс. производит. по потоку воздуха | До 15 м³/мин | До 11 м³/мин |
| Коэффициент измельчения | 10:1 | 10:1 |
| Объем мусоросборника | 45 л | 40 л |
| Bec | 3,9 кг | 7 кг |

Очевидные преимущества моделей BV 2500 E и BV 3000 G

- + Листья можно собирать или сдувать
- + Коэффициент измельчения 10:1





| | New | Pelas |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | SC 4 | MT 32 BPB |
| Двигатель | MTD, четырехтактный | МТD, четырехтактный |
| Мощность двигателя | 0,75 кВт | 0,84 кВт |
| Частота вращения двигателя | 7800 об/мин | 7000 об/мин |
| Система пуска | AST | AST |
| Рабочий объем | 25,2 cm ³ | 32 cm ³ |
| Емкость топливного бака | 0,4 л | 0,9 л |
| Макс. скорость воздушного потока | До 240 км/ч | До 240 км/ч |
| Макс. производит. по потоку воздуха | До 12 м³/мин | До 13,5 м³/мин |
| Система для переноски | - | Наплечные ремни с мягкой накладкой |
| Bec | 5,7 кг | 9,9 кг |
| | | |

Очевидные преимущества модели SC 4

- + Ручная компактная бензиновая воздуходувка
- + Удобная ручка с покрытием, уменьшающим вибрацию
- + Легкий картер двигателя из алюминия
- + Мощная крыльчатка для длительной и производительной работы

Очевидные преимущества модели MT 32 BPB

- + Удобство использования благодаря ремням с мягкой подкладкой
- + Быстрая и легкая очистка территории от листьев
- + Возможность управления одной рукой
- + Скорость воздушного потока до 240 км/ч



НОВИНКА 2013 ГОДА

Ваши садовые отходы просто исчезнут!

БЕНЗИНОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Новые модели измельчителей 450 и 475 от MTD действительно знают свое дело: эти устройства уменьшают объем садовых отходов – состоят ли те из мелких веток, кустов или скошенной травы – и превращают их в ценный компост или материал для мульчирования. Наши измельчители отвечают требованиям новейших стандартов и норм безопасности. Универсальные бензиновые измельчители оснащены двумя приемниками для разных видов отходов: большим приемником для мелких веток и мусора и специализированным лотком для более крупных веток. Корпусы и приемники изготовлены из стали. Модель 475 оснащена пластиковым лотком для измельчения веток. Практичное сочетание материалов позволило сделать

устройства легкими. Надежные и мощные двигатели приводят в действие высококачественные закаленные ножи измельчительного механизма, которые настолько прочны, что могут легко измельчать ветки толщиной от 38 до 50 мм. Для механизма также не представляют сложности опавшие листья, садовый мусор и обрезки от живой изгороди. Даже при работе в толстых перчатках перемещение измельчителя не составляет труда благодаря большой и надежной рукоятке в верхней части приемника и пневматическим шинам. В комплект поставки входят также защитные очки и большой сборник емкостью 90 литров.

Очевидные преимущества

- + Идеально подходит для любых садов
- + Высокая мощность
- + Легкость перемещения
- + Самоочищающиеся ножи из закаленной стали







| | 450 | 475 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Двигатель | B&S OHV PB, 800 Series | B&S OHV PB, 1150 Series |
| Макс. диаметр измельчаемых веток | 3,8 см | 5 см |
| Коэффициент измельчения | До 10:1 | До 10:1 |
| Защитные очки | В комплекте поставки | В комплекте поставки |
| Система ножей | Двойная | Двойная |
| Количество приемников | 2 | 2 |
| Емкость сборника | 90 л | 90 л |
| Колеса | 254 мм x 100 мм, пневматические | 254 мм x 100 мм, пневматические |
| Bec | 95 кг | 97 кг |



Мощные и надежные двигатели B&S



Легкость перемещения благодаря надежной большой рукоятке и пневматическим шинам



Самоочищающиеся ножи из закаленной стали



В комплект поставки входят защитные очки



Два приемника для разных видов отходов: большой приемник для мелких веток и мусора и специализированный лоток для более крупных веток.





Легкая транспортировка измельченного материала благодаря большому сборнику емкостью 90 литров



Мощная работа

МАШИНА ДЛЯ КОЛКИ ДРОВ

Согрейтесь у камина в холодный зимний день

Кто не любит холодными зимними вечерами уютно устроиться перед согревающим камином? Если дрова для него можно наколоть так же просто, как это делает новая машина для колки дров от МТD, то камин доставит еще большее удовольствие. Чугунный сменный клин для колки и мощный двигатель от Briggs & Stratton позволяют раскалывать поленья длиной до 63,5 см. Развивая при колке дров давление 25 т, машина для колки дров от МТD легко выполняет порученную ей работу. Двуручная система управления обеспечивает постоянную безопасность работы.



| | LS 550 | |
|----------------------|----------------------------|--|
| Двигатель | B&S 650 Series | |
| Пуск | Ручной стартер | |
| Макс. длина поленьев | 63,5 см | |
| Усилие | 25 т | |
| Клин для колки | Сменный | |
| Рабочее положение | Горизонтальное | |
| Колеса | 40 x 12 см, пневматические | |
| Bec | 238 кг | |
| | | |





СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ ОТ МТО

Для ежедневного использования

Компания МТD предлагает широкую линейку снегоуборочных машин, в которой обязательно найдется идеальный снегоуборщик для решения ваших задач! Например, для уборки снега с территории средней и большой площади хорошо подходят двухступенчатые снегоуборщики с приводом на колеса или на гусеничном ходу. А с ежедневной уборкой небольших площадей прекрасно справится одноступенчатая модель.

Снегоуборщики имеют ширину захвата от 53 см до 76 см и высоту захвата от 28 см до 53 см, поэтому вы сможете быстро убрать снег с участка и при этом не успеете замерзнуть.

Предложения из нашей широкой линейки снегоуборщиков



Все модели от МТD оснащены производительными двигателями MTD SnowThorX мощностью от 2,2 кВт до 7,4 кВт при частоте вращения 3600 об/мин. Кроме того, все двухступенчатые снегоочистители оснащены уникальным прочным роторным шнеком МТD Xtreme-Auger.









